



Guide de choix

Bien choisir sa serrure à encastrer





Mesurer l'axe:

C'est la distance entre le bord de la porte et la poignée. Il est généralement de 40 ou 50 mm.



Mesurer l'entraxe :

il s'agit de la hauteur entre l'axe de la poignée et celui de la fermeture. Il est généralement de 70 mm.



Mesurer le carré:

Il s'agit de la section de la tige servant à manœuvrer la poignée. Il est généralement de 7 ou 8 mm.



DÉFINIR LE BON USAGE EN FONCTION DE VOS BESOINS

Les serrures à encastrer sont conçues pour différents systèmes de fermeture.



Attention, une serrure à encastrer peut être à bout rond ou à bout carré.





Le profil européen :

il permet de recevoir un cylindre avec un bon niveau de protection.

- Porte d'entrée
- Porte de cave
- Porte de garage



Le profil à clé :

livré avec un lot de clés simples, il est recommandé pour les portes devant être verrouillées à l'intérieur d'un domicile.

- Bureau
- Chambre
- Atelier



Le profil à condamnation :

il est destiné à recevoir un simple bouton de condamnation qui permet de verrouiller la serrure de l'intérieur sans clé.

- Salle de bain
- Toilettes



La serrure sans profil :

elle sert à équiper les portes sans verrouillage.

- Cuisine
- Salon

Retrouvez toutes nos vidéos d'installation et nos guides de choix sur **bricard.com**

